



medical precision

## MARKRAUMBOHRER STARR


## STIFF REAMERS

risa fertigt Markraumborher mit starrer und flexibler Welle und Markraumborher mit Wechselkopfsystem. Neben AO- und DIN-Anschlüssen können wir die Borher mit allen gängigen Anschluss-Optionen der namhaften Hersteller ausstatten.


Die Markraumborher mit Durchmesser 6,0 bis 22,0 mm werden in Stufen von 0,5 mm Schritten und Längen von 350, 480 und 700 mm gefertigt. Gerne bieten wir Ihnen Sonderanfertigung nach ihren Zeichnungen oder Skizzen an.

Risa manufactures reamers with stiff and flexible shank as well as reamers with replaceable head systems. In addition to AO and DIN coupling options, we also offer versions with couplings of all renowned manufacturers.

The reamers in diameters from 5.5 to 22.0 mm are manufactured in increments of 0.5 mm and lengths of 350, 480 and 700 mm. Please contact us for your personal offer according to your drawing or sketch.



made in Germany



hergestellt in Deutschland

### risa GmbH

Industriestraße 7  
78234 Engen | Germany

T +49 (0)7733 9423-0  
F +49 (0)7733 9423-20

info@risa-germany.eu  
www.risa-germany.eu

# AO ANSCHLUSS KANÜLIERT AO COUPLING CANNULATED

Spitze stirnschneidend cutting front		
Ø	Spirallänge twist length	Art. Nr. Art. No.
7,5 mm	100,0 mm	20480K-075-100
8,0 mm	100,0 mm	20480K-080-100
8,5 mm	100,0 mm	20480K-085-100
9,0 mm	100,0 mm	20480K-090-100
10,0 mm	100,0 mm	20480K-100-100
11,0 mm	100,0 mm	20480K-110-100
12,0 mm	100,0 mm	20480K-120-100
13,0 mm	100,0 mm	20480K-130-100
14,0 mm	100,0 mm	20480K-140-100
15,0 mm	100,0 mm	20480K-150-100

Spitze rund round front		
Ø	Spirallänge twist length	Art. Nr. Art. No.
7,0 mm	200,0 mm	20480K-070-200
7,5 mm	200,0 mm	20480K-075-200
8,0 mm	200,0 mm	20480K-080-200
8,5 mm	200,0 mm	20480K-085-200
9,0 mm	200,0 mm	20480K-090-200
9,5 mm	200,0 mm	20480K-095-200
10,0 mm	200,0 mm	20480K-100-200
10,5 mm	200,0 mm	20480K-105-200
11,0 mm	200,0 mm	20480K-110-200
11,5 mm	200,0 mm	20480K-115-200
12,0 mm	200,0 mm	20480K-120-200
12,5 mm	200,0 mm	20480K-125-200
13,0 mm	200,0 mm	20480K-130-200
13,5 mm	200,0 mm	20480K-135-200
14,0 mm	200,0 mm	20480K-140-200
14,5 mm	200,0 mm	20480K-145-200
15,0 mm	200,0 mm	20480K-150-200

## SPITZE RUND | ROUND FRONT

Gesamtlänge | Total length 480 mm

Spirallänge | Twist length



## SPITZE STIRNSCHNEIDEND | CUTTING FRONT

Gesamtlänge | Total length 480 mm

Spirallänge | Twist length



für Führungsdraht bis 3,5 mm | for guide wire up to 3.5 mm

weitere Größen und Anschlüsse auf Anfrage | other sizes and couplings upon request